

# Das sichere Netzwerk

ST-630 DET – Der 10-JAHRES-RAUCHMELDER

und die vielen Möglichkeiten einer sicheren Funkvernetzung

Wi-Safe // 2™

## Mehr Sicherheit durch Funk-Vernetzung

Mit dem W2 Funk-Vernetzungsmodul kann der Rauchmelder ST-630-DET zusätzlich überall dort betrieben und vernetzt werden, wo Räume in einem Gebäude oder einer Wohnung weiter auseinander liegen oder durch dicke Wände oder Etagen getrennt sind. Es können bis zu 50 Rauchmelder pro Gruppe sicher vernetzt werden. Alle Funkmodule haben eine Repeaterfunktion

was die schnelle und sichere Weiterleitung des Alarmsignals von Melder zu Melder ermöglicht. Weitere Infos auf Seite 12/13



### ...mit zusätzlichem Alarm

#### Für noch mehr Sicherheit

Die Tiefton-Sirene W2-LFS-630 besitzt ein integriertes W2 Funkmodul, das durch das Funksignal des Rauchmelders im Brandfall aktiviert wird. Das Alarmsignal ertönt mit einer Frequenz von 520 Hz und mit einer Lautstärke von 85 DB über 3 Meter Entfernung.



**W2-LFS-630**  
Tiefton-Sirene

### ...auch für Hörgeschädigte

#### Clevere Helfer für Risikopersonen

Das kombinierte Blitzlicht und Vibrationskissen W2-SVP-630 gewährt speziell Gehörlosen, Schwerhörigen und Kindern ein Höchstmaß an Sicherheit. Das Blitzlicht und Vibrationskissen werden gleichzeitig aktiviert, wenn diese von einem Rauchmelder ein Alarmsignal empfangen.



**W2-SVP-630 Blitzlicht**  
mit Vibrationskissen

### Manuelle Alarmierung

#### Alarm auf Knopfdruck

Mit dem Funk-Druckknopfmelder W2-DKM-630 kann bei einer Gefahrensituation per Hand ein Alarm ausgelöst werden. Die in dem Funk-Netzwerk eingelernten Rauchmelder ST-630-DET oder weitere Funkteilnehmer wie z.B. die Funk-Tieftonsirene schlagen Alarm, sobald der Funk-Druckknopfmelder manuell betätigt wird.



**W2-DKM**  
Druckknopfmelder